



PreSealer®



PRESEALER®

Primer till Topsealer WT Onecoat/ TT Topsealer WT Pool

Presealer® är en vattenbaserad sealer inför applicering av Topsealer WT eller Topsealer WT Pool. Den förbättrar vidhäftningen och skyddet mot vätskor för slutlacken.

Den används för att förbättra vidhäftningen till Standard, Unlimited och Atlantix Systemen. Den mättar ytan och agerar som en primer mellan microcemen ten och lacken.

Formulerad på basis av akrylsampolymerer i emulsion, stabil i fuktig miljö.

Egenskaper

- Stärker microcementbeläggningar.
- Stabil i fuktig miljö.
- Motståndskraftig mot alkaliniteten hos micro.
- Hög vidhäftning.
- Lätt att applicera.

Åtgång

- 2 lager: 0,12 l/m²
-

Teknisk data

- Vattenbaserad emulsion
- Mjölaktig vätska
- Fasta partiklar: 18 %
- PH mellan 7 och 8,5
- Viskositet 10-11 s (Ford Cup 4)
- Densitet vid 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- Appliceringstemperatur från 5°C till 35°C (41°F TILL 95°F)
- Beröringstorr 20 minuter

Applicering

- Som poolförseglare:

Innan Presealer® appliceras är det viktigt att kontrollera att underlaget är torrt och fritt från damm. Beroende på klimatförhållandena och ventilationen av arbetsområdet är det nödvändigt att tillåta åtminstone. 24 timmar gå innan du applicerar primern på microcemen ten .

Applicera med korthårig mikrofibrulle i två lager med 4 timmars mellanrum.

Om sealern appliceras och det regnar inom 7 dagar, kommer färgning av sealern att uppstå. Det ska torkas, slipas och lackeras om.

- Som primer för väggar och golv:

Innan Presealer® appliceras är det viktigt att kontrollera att underlaget är torrt och dammfritt

Beroende på klimatförhållandena och ventilationen i arbetsutrymmet är det nödvändigt att låta minst 24 timmar gå innan primern appliceras på microcementen. Applicera med korthårig mikrofibrulle i två lager med 4 timmars mellanrum. Efter applicering av Presealer® är det viktigt att skydda ytan med minst två ytterligare lager av en av våra med minst två ytterligare lager av en av våra Topsealer WT-lack* för att öka beläggningens kemikalie- och nötningsbeständighet.

*Topsealer WT One Coat, Topsealer WT Anti Slip, Topsealer WT Quick Dry, Topsealer WT Spray kan samtliga appliceras efter 2 lager med presealern är lagd.

Särskilda försiktighetsåtgärder

Vid kontakt med ögonen, skölj med mycket vatten i 15 minuter.

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Svälj inte. Vid förtäring, framkalla inte kräkning och sök omedelbart läkare.

Följande åtgärder rekommenderas:

- God ventilation.
- Skyddsglasögon för att förhindra stänk.
- Gummihandskar.

Tomma behållare ska kasseras i enlighet med gällande lagar.

För att förhindra att produkten torkar ut eller tjocknar, stäng locket efter varje användning.

Denna produkt är icke-giftig, ofarlig och ej brandfarlig under normala hanteringsförhållanden.

Denna produkt innehåller inga skadliga ämnen som skulle kräva ytterligare märkningsåtgärder enligt gällande bestämmelser.

Förvara utom räckhåll för barn.

För ytterligare information se produktsäkerhetsdatabladet.

Förpackning

Finns i följande storlekar 500ml / 1l / 5l

Rengöring av verktyg

Verktyg ska tvättas med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring

Produkten ska förvaras i sin stängda originalförpackning och skyddad från väder och vind vid temperaturer mellan 10°C och 30°C, på en torr och välventilerad plats, borta från värmekällor och direkt solljus. Hållbarheten är 1 år från tillverkningsdatum, korrekt förvarad.

Friskrivningsklausul

Då det i alla projekt råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Designcement Syd AB inte ansvara för annat än den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och förhållanden som ligger utanför Designcement Syd ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.



Produkten ska inte användas för andra ändamål än de som anges utan att först ha skriftliga instruktioner. Det är alltid användarens ansvar

att vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla de krav som fastställs i lokal lagstiftning. Produktsäkerhetsblad finns tillgängliga för proffs. Detta tekniska datablad kommer att vara giltigt tills en ny upplaga dyker upp. Última edición: June 2021